

CATÁLOGO ARMADA

Nuestras soluciones técnicas para la defensa



SUMARIO

01

NOSOTROS

Página 3

REFERENCIAS OTAN

Página 4

02

03

GAMA AFLOJAR

Página 5

GAMA LIMPIAR

Páginas 5 - 6

04

05

GAMA LUBRICAR

Páginas 6 - 9

GAMA ENSAMBLAR

Páginas 9 - 10

06

07

GAMA PROTEGER

Página 10

GAMA TRANSPORTE

Página 11

08

NOSOTROS

NUESTRA MISIÓN

Como actividad histórica del Grupo, la división de Orapi Maintenance fabrica y comercializa todos los productos consumibles de alta tecnología necesarios para el mantenimiento de equipos y maquinaria en todos los sectores relacionados con la industria, el transporte, las administraciones locales, la agricultura, etc. Nuestra amplia gama abarca las siguientes áreas: aflojar, limpiar, lubricar, ensamblar, proteger y transporte.



NUESTRA FUERZA:

Dar una respuesta centralizada y eficiente a todas las necesidades del sector industrial

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS: COMPRESIÓN DE LOS CÓDIGOS NN Y OTAN

Dadas las necesidades logísticas específicas de los entornos militares, la identificación estandarizada de productos es esencial. El uso de códigos OTAN, en particular el NNO, garantiza una trazabilidad completa, la interoperabilidad entre aliados y una logística controlada.

El número de nomenclatura OTAN (NNO / NSN)

El NNO (o NSN – NATO Stock Number) es un identificador internacional único asignado a un artículo utilizado por las fuerzas armadas de los países miembros de la OTAN.

Consta de 13 dígitos, estructurados de la siguiente manera:

Ejemplo: 6850-14-432-1666

6850: Código de clasificación OTAN (NCC) – corresponde a productos químicos especializados para el mantenimiento, como disolventes, desengrasantes o agentes de limpieza técnica.

14: Código de país de la OTAN, 14 = Francia.

432-1666: Número de serie único que identifica con precisión el producto en la base de datos. OTAN.

Por que un NNO?

Asignar un NNO a un producto le permite:

- Estandarizar la designación y gestión de artículos en todos los ejércitos miembros de la OTAN.
- Facilitar los intercambios logísticos entre países aliados
- Garantizar la interoperabilidad, tanto sobre el terreno como dentro de los sistemas de suministro.
- Reducir los errores de identificación evitando duplicados o confusiones entre productos similares.

Orgullosos de fabricar en nuestros propios sitios

LAS REFERENCIAS OTAN

GARANTÍA Y FIABILIDAD DE CUMPLIMIENTO



REFERENCIAS OTAN :

Reconocido por las autoridades militares como conforme con los estándares de la OTAN.

Integrado en el catálogo logístico internacional (NM-CRL – Catálogo Maestro de Referencias para Logística de la OTAN).

Compatible con los procedimientos actuales de adquisiciones militares.

NUESTRO COMPROMISO: PRODUCTOS LISTOS PARA OPERAR

Nuestros productos de mantenimiento industrial para las fuerzas armadas están::

- Codificados con un NNO OTAN
- Acompañados de Fichas Técnicas y FDS conformes
- Envasados para cumplir las exigencias de campo
- Puede integrarse en los sistemas logísticos militares existentes.

Como proveedor de confianza de las fuerzas armadas, ponemos nuestra experiencia industrial al servicio del rendimiento operativo.



**Nuestros productos existen en otros envases.
¡Contáctanos para saber más!**



AFLOJATODOS

800 - REDUCE 4



DEGRIPANTE SUPERPOTENTE

Acción muy rápida. Mojante, penetrante, antioxidante, limpiador, hidrófugo, fosfatante, lubricante. Permite los desmontajes muy difíciles sin deformar las roscas. Propiedades: antióxido, anticorrosión, antidesgaste.

4800A5 Aerosol 800 MI **NNO: 6850-14-397-8516**

2800J1 Garrafa 5 L **NNO: 9150-14-402-9069**

805 - WR+



DEGRIPANTE POLIVALENTE

Más de 1000 usos
El aceite penetrante más versátil.
5 funciones: desbloquea, lubrica, repele la humedad, protege contra la corrosión y limpia.

OTAN: C 634

4805A4 Aerosol 650 MI **NNO: 6850-14-451-8967**

2805J1 Garrafa 5 L **NNO: 6850-14-465-7148**

2805O1 Garrafa 20 L **NNO: 6850-14-402-5420**

801 - DEGRILUB



DEGRIPANTE LUBRICANTE

Producto indispensable en mecánica. Afloja, protege y lubrica. Su excelente mojabilidad permite actuar rápidamente sobre los mecanismos pequeños: tornillos, tuercas... Lubricante que previene el agarrotamiento: cerrajería, automóvil, industria...

OTAN: XS 66

4801A4 Aerosol 650 MI **NNO: 6850-14-432-1666**



LIMPIADORES

813 - AV 33



LIMPIADOR DE AR-

Limpieza, protección contra la corrosión y lubricación del percutor, alma, culata, boca, tubo, detonador, palanca de armamento, rayaduras del cañón, gatillo. Neutraliza y elimina los residuos de combustión de la pólvora. Para todas las armas de fuego: tiro deportivo, ejército, policía, aduanas, policía local... Como tratamiento preventivo y curativo.

OTAN: S 758

4813A8 Aerosol TDS 270 MI **NNO: 6850-14-408-8852**

PROTECTEUR ARMES



PROTECTOR PARA CAÑONES DE ARMAS DE FUEGO

De carácter hidrófobo, protege de la humedad, ofrece a las superficies una protección contra la oxidación y la corrosión. Puede ser utilizado para la protección de otras piezas metálicas. No corrosivo para los metales usuales: acero, hierro fundido, aluminio, cobre, zinc, acero inoxidable. También compatible con

C647/0012 Aerosol 650 MI

515 - ORANET B1



DETERGENTE SUPER CONCENTRADO

Detergente líquido muy potente. ORANET B1 es multifuncional para toda la limpieza: suelos, revestimientos y superficies de material sintético.

Dosis: 0,5 a 20 %.

pH al 5 %: 12,5.

OTAN: XS 78

2515J1 Garrafa 5 Kg NNO: 7930-14-310-2861

532 - ORANET M



DETERGENTE PARA PIEZAS METÁLICAS

Desengrasante acuoso biodegradable para todas las piezas metálicas mecánicas donde queramos evitar el riesgo de corrosión.

Dosis: 0,5 a 20 %.

pH: < 9,8

2532O1 Garrafa 20 Kg NNO: 6850-14-558-2674

550 - ORANGE SOLVENT



DESENGRASANTE ELIMINA ALQUITRAN

Limpia y disuelve grasas. Eliminación de alquitran y desincrustación de residuos de combustión. Protege las piezas mecánicas dejando una ligera película aceitosa. No irritante.

Punto de inflamación: 70°C.
IKB: 80.

4550A4 Aerosol 650 ML NNO: 6850-14-555-6603

571 - ORASOLV B 60



DISOLVENTE SEGURO ANTICORROSIÓN

Desengrasado de todas las superficies metálicas muy grasas. Evaporación lenta que garantiza una película anticorrosión fina. Se recomienda por inmersión para los depósitos muy sucios.

Punto de inflamabilidad: > 60°C.
IKB: 35.

OTAN: XS 842
2571J1 Garrafa 5 L metal NNO: 7930-14-310-2862

511 - ORASOLV M1



DISOLVENTE MULTIFUNCIÓN PARA

Especialmente formulado para el desengrase en el taller de todas las piezas mecánicas y superficies metálicas. Penetra en profundidad y disuelve los depósitos de grasa y de aceite usado en los sellos mecánicos.

Punto de inf.: > 40°C. IKB: > 72.

OTAN: XS 842
2511J1 Garrafa 5 L metal NNO: 7930-14-411-0518

540 - ORASOLV P



ALTO PODER DISOLVENTE

Formulado para un desengrase rápido y completo de todas las superficies muy sucias. Disolvente seguro de tipo A3. Puede garantizar una protección para los periodos de almacenamiento entre mecanizado y mecanizado. Idóneo para aplicaciones cuando las piezas mecánicas son muy grasas.

Punto de inf.: > 61°C. IKB: >70.

OTAN: XS 842
2540J1 Garrafa 5 L metal NNO: 6850-14-352-4742
2540U2 Bidón 200 L NNO: 6850-14-328-1033



LUBRICANTES

726 - VIMOS 70



BARNIZ CON MOS₂

Recubrimiento lubricante seco para todos los metales y plásticos. Protege de la oxidación. Insoluble en disolventes e hidrocarburos. Polimeriza a temperatura ambiente.

Excelente lubricante seco para piezas roscadas, válvulas, pequeños engranajes, juntas, movimientos que operan en ambientes polvorientos. Lubricación de válvulas y juntas militares sometidas a frío extremo. Eficaz incluso en mecanismos que funcionan muy ocasionalmente.

3726B7 Bote 1 Kg NNO: 6850-14-401-9777

720 - EMOS 60



BARNIZ TERMOENDURECIBLE CON MoS₂

Lubricante en seco con MoS₂ a base de resinas termoendurecibles. Lubrica y protege de la oxidación todas las superficies metálicas, resiste a los disolventes y a los ácidos. Excelente resistencia a la niebla salina. Excelente lubricante en seco para los engranajes, cilindros, gatos, tornillos roscados, piñones, cremalleras, tornillos, etc. Material aeronáutico, lubricación de por vida de todas las articulaciones sometidas a temperaturas bajas y entornos cargados de partículas.

OTAN: S 1738

3720B7 Cubo 1 Kg

NNO: 9150-14-528-0005

724 - OR 05



MoS₂ EN POLVO

Se aplica con cuero, pincel o bidón en las piezas rectificadas, tratadas superficialmente mediante tratamiento térmico. Se agarra al metal y deja una película seca lubricante. Facilita el rodaje. Utilizable para el pretratamiento de las piezas.

3724B7 Cubo 1 Kg

NNO: 9150-14-433-1654

700 - MOLYSPRAY



LUBRICANTE EN SECO

Tratamiento y pretratamiento de todos los mecanismos o piezas que deben ser ensamblados. Lubricación en seco de pequeños mecanismos. Facilita el rodaje. La aplicación de aerosol proporciona una capa uniforme. Muy buen funcionamiento para ambientes y fríos extremos. polvoriento. Color: negro T° de funcionamiento: -200 a +450°C .

OTAN: S 740

4700A4 Aerosol 650 Ml

NNO: 9150-14-402-2078

637 - HT 900



PASTA ANTIGRIPANTE DE COBRE

Producto antiagarrotamiento formulado para dejar una capa lubricante fina. Para piezas enroscadas que deben ensamblarse y desmontarse tras haber sufrido temperaturas muy altas. Refinerías, tintorerías, hornos, marina...

3637T4 Tubo 200 g

NNO: 9150-14-327-4648

3637B7 Bote 1 Kg

NNO: 8030-14-328-1031

600 - TM 900S



PASTA ANTIGRIPANTE DE COBRE

Pasta de ensamblaje con cobre para tratar las superficies y lubricarlas. Especial para tratar: herramientas, ejes, perfiles, movimientos lentos y cualquier pieza que se tenga que desmontar. Recomendado para las toberas de vertido en acerería. Conductor eléctrico y térmico. Color: cobre. T° de funcionamiento: -40 a +1100°C.

4600A4 Aerosol 650 Ml

NNO: 9150-14-404-2313

601 - HT 600



PASTA ANTIGRIPANTE DE ALUMINIO

Contiene un soporte especial y aluminio micronizado. Especial para tratar: herramientas, ejes, perfiles, movimientos lentos y cualquier pieza que se tenga que desmontar.

3601B7 Bote 1 Kg

NNO: 8030-14-460-6752

3601S1 Cubo 5 Kg

NNO: 8030-14-534-4855

610 - MOB 30



PASTA ANTIGRIPANTE MoS₂ / GRAFITO

Esta pasta fácil de aplicar permite el pretratamiento de la superficie y la lubricación semigrasa antes del montaje de todos los mecanismos o todas las piezas que deban lubricarse posteriormente. Facilita el montaje y el rodaje. Taller mecánico, servicio de mantenimiento.

3610B7 Bote 1 g

NNO: 8030-14-544-1572

882 - ORACOU 32



FABRICACIONES DIFÍCILES

Emulsión sin cloro altamente concentrada con aditivos de untuosidad y antidesgaste para el mecanizado de los metales no ferrosos, aleaciones de cobre, titanio, aluminio, cobre, aceros suaves, semiduros y aleaciones ligeras. Torneado, fresado, perforación, taladrado. ISO L: MAD

OTAN: O 214

2882O1 Garrafa 20 L

NNO: 9150-14-402-2078

603 - PATE SPRAY



MoS₂ EN CAPA FINA

Aerosol fácil de usar que permite aplicar la pasta con MoS₂ en capas finas y precisas. Poder de presión extrema reforzado. Lubricación de las herramientas, todos los montajes y piezas mecánicas.

4603A4 Aerosol 650 MI NNO: 9150-14-421-1883

608 - CT 4



GRASA CON MoS₂

La lubricación bajo cargas muy pesadas, lucha eficazmente contra el desgaste gracias a su carga MoS₂ de muy alta calidad.

Lubricante de seguridad para rodamientos.

OTAN: G 353

3608T4 Tubo 200 g NNO: 9150-14-436-9933

605 - WSA



GRAISA MARINA

Grasa adhesiva de extrema presión para ambientes húmedos o agresivos, rodamientos para uso marino. Excelente resistencia a la oxidación, muy buenas propiedades antidesgaste y extrema presión. Insoluble en agua de mar fría y caliente. Temperatura de uso:

OTAN: G 460

3605T4	Tubo 200 g	3605B7	Bote 1 Kg
3605C4	Cartucho 400 g	3605S1	Cubo 5 Kg
3605CL	Lube Shuttle 400 g	3605O2	Bidón 25 Kg
4605A4	Aerosol TDS 650 MI	3605O4	Bidón 50 Kg

619 - CT 1240



GRASA DE ALTO RENDIMIENTO + 320 °C

Grasa perfluorada teflonizada infusible, especialmente adecuada para los entornos agresivos y corrosivos. Perfiles para cadenas de pinturas epoxi, válvulas de materias oxidantes y gasolinas...

OTAN: S 717

Excelente resistencia al agua.

3619T3 Tubo 100 g NNO: 9150-14-539-9090

639 - M1RB



GRASA DE LARGA DURACIÓN MUY ADHERENTE

Grasa de alta tecnología con MoS₂ para las lubricaciones de larga duración en la industria aeronáutica, aeroespacial (autorizada por ARIANE ESPACE) o el ejército. Conserva sus prestaciones durante mucho tiempo incluso en piezas sometidas a movimientos poco frecuentes. Muy estable con los cambios de temperatura.

3639B7 Bote 1 Kg NNO: 9150-14-308-7602

607 - CT FLON



GRASA CON PTFE

Grasa con PTFE para la lubricación sometida a carga fuerte. Efecto lubricante reforzado por el PTFE, reducción del ruido, inercia química. Ideal para la lubricación en los plásticos. Buena resistencia al agua.

Color: beige claro
T° de funcionamiento: -20 a 140°C.

3607B7 Bote 1 Kg NNO: 9150-14-527-9789

657 - VASCO



GRASA DE VASELINA

Especialmente adecuada para la lubricación de los mecanismos delicados.

OTAN: S 743

3657B7 Bote 1 kg NNO: 9150-14-546-1582

652 - SI 33



GRASA DE SILICONA EN FRIO

Muy buenas prestaciones a temperaturas bajas. Evita el encolado y la deformación de las juntas. Resiste a los lavados y a la oxidación. Excelente para los rodamientos, materias de plástico, elastómeros, juntas, levas y correderas. Perfecta resistencia a los disolventes y a los agentes químicos.

3652B7 Bote 1 Kg NNO: 9150-14-352-0172

837 - MOLIQ



LUBRICANTE AUTOLIMPIADOR

Fluido de presión extrema a base de MoS₂. Diseñado para la lubricación externa de los cojinetes de enclavamiento, vías de ferrocarril y todos los mecanismos que funcionan puntualmente y se ensucian. Limpia y lubrica en una sola operación. Metro urbano, tranvía, ferrocarril, atracciones de feria.

2837J1 Garrafa 5 L NNO: 9150-14-547-9512

802 - CB 5



LUBRICANTE PARA CADENAS

Lubricante penetrante con MoS₂. Propiedades antioxidantes, de presión extrema y antidesgaste reforzadas. Lubricación de las cadenas, cintas transportadoras, mecanismos... que trabajan a temperaturas elevadas, sometidos a cargas fuertes y en ambiente con polvo. Recomendado por SEDIS.

Color: negro
T° de funcionamiento: -30 a +230°C.

4802A4 Aerosol 650 MI NNO: 9150-21-896-8257

859 - FILDUC 1879



TALADRADO PERFORADO ASERRA-

Aceite de corte de alto poder de extrema presión y antidesgaste. Producto polivalente y eficaz. Adherencia excepcional con los taladros y las brocas. Excelente para el taladrado difícil con orificios «pasantes» o no en todos los aceros y aceros inoxidables.

Color: marrón.

4859A4 Aerosol 650 MI NNO: 9150-14-416-0086



FIJADORES Y COLAS

300 - FREINAGE FORT

FIJACIÓN DE ROSCAS METÁLICAS

Fuerte resistencia, para piezas sujetas a fuertes vibraciones.

Desmontaje difícil, a veces casi imposible.



1300F3 Frasco 50 MI NNO: 8040-14-458-2249

077 - TUBELOCK EXTRA

ADHESIVO DE ROSCAS METÁLICAS

Adhesivo anaeróbico monocomponente versátil para sellar tapones, tubos y accesorios roscados metálicos. Efectivo en todo tipo de metales de baja y alta presión. Sellado de agua fría y caliente, disolventes, aceites, fluidos refrigerantes, gasolina, aire comprimido y gas.

Aspecto: pasta tixotrópica. Color: amarillo anaranjado. T° funcionamiento en continuo: -60 a +150°C (200°C en punto). Tiempos de colocación a 20°C: <5 minutos sobre cobre y sus aleaciones, 2 a 10 minutos sobre acero <30 minutos sobre inox.



1077F7 Acordeón 50 MI NNO: 8040-14-448-4561

343 - ORASEAL +

PASTA QUE NO ENDURECE

Para la estanqueidad de los planos de juntas verticales. Sustituye o permite la adherencia de las juntas de papel. Permite realizar juntas de estanqueidad de cualquier forma.



Estanqueidad inmediata con presión baja. Permite reutilizar las juntas después del desmontaje. A temperatura ambiente, crea un frenado en los ensamblajes roscados, ideal para los tornillos de ajuste en mecánica e instrumentos de música.

1343T3 Tubo 100 g NNO: 8040-14-523-8475

354 - C 2000



UNIVERSAL

Cola de cianoacrilato de fijación muy rápida para todo tipo de materiales. Es excelente para el encolado del cuero, tejidos, cerámica, plásticos, cristal, gomas... Mecánica, electrónica, óptica, joyería, relojería, juguetería, transformación de plásticos, electrodomésticos, figurillas, vajilla. Cualquier tipo de materiales excepto Teflón, polietileno y derivados.

1354F2 Bote 20 g NNO: 8040-14-419-4744

355 - C 2040



ELASTOMEROS

Adhesivo rápido para el encolado de las juntas de goma, plásticos, vidrio y juntas tóricas. Color: incoloro. Viscosidad: 40 cP. T° de funcionamiento: -60 a +100°C. Tiempos de fijación: 5 a 60 s según el soporte.

1355F2 Bote 20 g NNO: 8040-14-448-4563

359 - C 2000/5



MUY FLUIDO Y ULTRA RÁPIDO

Pega todos los materiales en tiempo record. Adhesivo muy líquido para el encolado por infiltración y capilaridad sobre superficies muy lisas y holguras pequeñas. Ideal en sistema de aplicación automático para los encolados repetitivos con cadencia elevada.

1359F2 Bote 20 g NNO: 8040-14-514-3646



PROTECCIÓN

952 - LEAK DETECTOR



DETECTOR DE FUGAS DE GAS

Adecuado para la detección de las fugas de gas: aire comprimido, oxígeno, butano, propano, CO2... en los racores o las válvulas. Detecta las fugas instantáneamente haciendo espuma. El aerosol tiene múltiples posiciones. Contiene un inhibidor de corrosión que evita posteriormente la oxidación del metal.

4952A4 Aerosol 650 ML NNO: 6850-14-422-4259

842 - PROTOR 842



PROTECCIÓN INTERNA DE ALMACENAMIENTO

Producto fluido ligeramente ceroso para la protección anticorrosión del material almacenado, los moldes de inyección... Efecto de eliminación del agua. Deja una película de protección muy fina compatible con la mayoría de las operaciones posteriores sin necesidad de limpieza: mecanizado, lubricación... Niebla salina: >70 h

4842A4 Aerosol 650 ML NNO: 9150-14-552-6660

975 - BLEU DE PRUSSE



FALTA DE PLANITUD

Indicador azul para verificar conectores y accesorios en superficies planas.

Revela puntos altos y bajos en superficies de apoyo que luego se pueden mecanizar a hacer los ajustes finales. Se limpia con ORASOLV B30 - 564.

1975T3 Tubo 100 g NNO: 8010-14-557-1806



LIMPIEZA DE VEHÍCULOS

05162 - MECA SUP



DESENGRASANTE ALCALINO ESPUMANTE

Potente desengrasante muy concentrado, especialmente eficaz contra hollines, residuos de combustión de motores, etc. Producto espumante alcalino caliente. T° uso: 40°C. Dosis: 5 a 30% (pulverización HP). Tiempos de aplicación: 5 a 10 minutos

TN051620441	Garrafa 5 Kg
TN051620447	Garrafa 25 Kg
TN051620450	Bidón 230 Kg

05050 - PLATINIUM



CHAMPÚ PREMIUM

Muy concentrado, especialmente indicado para todos los vehículos muy sucios: vehículos pesados, remolques, obras públicas, trenes... Elimina rápidamente toda la suciedad preservando los soportes (pinturas, lonas, acero inoxidable, etc.) y puede pulverizarse a alta presión o en cepillo pórtico. Fácil enjuague y óptima biodegradabilidad. T° uso: 40°C. Dosis: 5 %.

TN050500441	Garrafa 5 Kg	TN050500450	Bidón 220 Kg
TN050500447	Garrafa 25 Kg	TN050500483	IBC 1050 Kg

0DEG30 - DEG 3



ELIMINA ALQUITRAN EMULSIONABLE

Limpiador desengrasante en frío. Sumamente potente para superficies que han sido manchadas profundamente con productos a base de petróleo, etc. Soluble en agua. T° uso: ambiente. Dosis: 20% a puro (cepillo, esponja o spray sin aire). Tiempos de aplicación: 1 a 10 minutos

TNODEG300447	Garrafa 20 L
TNODEG300450	Bidón 174 Kg
TNODEG300483	IBC 870 Kg

057500 - LAVE GLACE -20



LAVE GLACE -20°

Limpiaparabrisas con anticongelante preparado para su uso en los depósitos de toda clase de vehículos. Elimina y limpia del parabrisas toda clase de suciedad, barro, mosquitos, etc... Evita el rayado y reflejo en la superficie. Dosis: puro. Protección: -20°C

TN057500489	Bote 1 L	TN057500450	Bidón 200 L
TN057500441	Garrafa 5 L	TN057500483	IBC 1000 L

05360 - TRANSNET D



DESENGRASANTE ALCALINO

Desengrasante industrial alcalino no espumoso. Se puede usar en caliente. Aprobado para contacto con alimentos. Eficaz para usar en cámaras frigoríficas, almacenes, tanques de productos químicos, en piezas mecánicas y motores, y en suelos con suciedad intensa. T° uso: 50°C. Dosis: 10 a 20% (pulverización BP). Tiempos de aplicación: 3 a 5 minutos

TN053600441	Garrafa 5 Kg
TN053600447	Garrafa 25 Kg
TN053600450	Bidón 230 Kg

01032 - ACID



RENOVADOR ÁCIDO

Desincrustante ácido. Detergente altamente humectante. Para la limpieza del interior de tanques de aluminio y acero inoxidable. Para la limpieza de llantas de aluminio, tanques barnizados o pintados, o tapacubos. También elimina la suciedad incrustada en los cascos de las embarcaciones. T° uso: 45°C. Dosis: 5 a 10% (pulverización BP)

TN010320441	Garrafa 5 Kg
TN010320446	Garrafa 23 Kg
TN010320450	Bidón 260 Kg

INDICE

N°	Nombre	Pag.
01032	ACID	11
813	AV 33	5
975	Bleu de prusse	10
802	CB 5	9
354	C 2000	10
359	C 2000 / 5	10
355	C 2040	10
608	CT 4	8
619	CT 1240	8
607	CT FLON	8
0DEG30	Deg 3	11
801	Degrilub	5
720	Emos 60	7
859	Filduc 1879	9
300	Freinage fort	9
601	HT 600	7
637	HT 900	7
952	Leak Detector	10
05162	Meca sup	11
639	M1RB	8
610	MOB 30	7
837	MOLIQ	9
700	Molyspray	7

N°	Nombre	Pag.
05023B	Net Glace Hiver	11
724	Or 05	7
515	Oranet B1	6
532	Oranet M	6
550	Orange Solvent	6
882	Oracoup 32	7
571	Orasolv B60	6
511	Orasolv M1	6
540	Orasolv P	6
343	Oraseal +	9
603	Pâte Spray	8
05050	Platinum	11
C647	Protecteur armes	5
842	Protor 842	10
800	Reduce 4	5
652	SI 33	8
600	TM 900S	7
05360	Transnet D	11
077	Tubelock extra	9
657	VASCO	8
726	Vimos 70	6
605	WSA	8
805	WR+	5

The background of the advertisement shows two men in a construction or industrial setting. They are both wearing high-visibility yellow safety vests. The man on the right is also wearing a white hard hat and glasses. They are leaning over a table, looking at a laptop and some papers. The scene is dimly lit, with some industrial equipment visible in the background.

**TODO EL EQUIPO DE ORAPI
MAINTENANCE TE AYUDA
CON NUESTROS PRODUCTOS**

POL. IND. CASTRO ROMANO, NAVE 20
22600 SABIÑÁNIGO (HUESCA) ESPAÑA
+34 974 480 828

PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN
225 ALLÉE DES CÈDRES
01150 SAINT-VULBAS (AIN) FRANCE
+33 4 74 40 20 20

ORAPIMAINTEANCE.COM